



TECHNIKAI ADATLAP

Gorilla All Conditions Sealant Szilikon Tömítőanyagok

A Gorilla Sealant Clear és Gorilla Sealant White prémium minőségű, acetoxi (ecetsavas) kötésű szilikon tömítőanyagok, melyek gyors bőrösödési idejüknek köszönhetően ideálisak gyors és tartós tömítési feladatokhoz.

Mindkét változat:

- tartósan rugalmas marad
- 100%-ban vízálló tömítést biztosít
- UV- és időjárásálló
- penész- és gombásodásálló tulajdonságokkal rendelkezik
- beltéri és kültéri felhasználásra alkalmas

A Clear (átlátszó) változat szinte láthatatlan tömítést ad, míg a White (fehér) változat esztétikus, egységes megjelenést biztosít világos felületeken.

Kiszerelés:

- 295 ml (kartus)

Főbb tulajdonságok:

- Gyors bőrösödés: kb. 30 perc
- Tartósan rugalmas, repedésmentes kötés
- 100% vízálló
- UV- és időjárásálló
- Penészálló összetétel
- Kiváló tapadás sima felületeken
- Könnyen feldolgozható kartusos kiszerelés
- Nem festhető (szilikon jellegből adódóan)

Nem ajánlott:

- természetes kő (márvány, gránit – elszíneződhet)
- bitumenes felületek
- festhető tömítést igénylő helyek
- akvárium és élelmiszerrel érintkező felületek





Műszaki jellemzők:

Alapanyag: szilikon (acetoxi)

Szín: átlátszó, fehér

Kiszerelés: 295 ml

Feldolgozási hőmérséklet: +5 °C – +40 °C

Bőrösödési idő: kb. 30 perc

Kötési sebesség: ~2–3 mm / 24 óra

Teljes kötés: 24–48 óra

Rugalmasság: magas

Zsugorodás: elhanyagolható

Hőállóság: –40 °C → +176 °C

Vízállóság: teljes

UV-állóság: kiváló

Festhetőség: nem festhető

Szag kötésekor: ecetsavas

Felhasználási területek:

- fürdőszobai tömítések (kád, zuhany, mosdó)
- konyhai tömítések (mosogató, munkapult)
- üveg és üvegszerkezetek
- ablak- és ajtókeretek
- csempék és burkolatok
- PVC, uPVC elemek
- kültéri szerelvények vízzárása
- Clear: üveghez, átlátszó vagy dekoratív felületekhez
- White: csempéhez, szaniterhez, világos burkolatokhoz

Biztonsági információk

- Kötés közben ecetsav szabadul fel → jól szellőző helyen használni
- Szembe jutás esetén bő vízzel öblíteni
- Nem veszélyes keverék a CLP szerint (SDS elérhető)

Jogi nyilatkozat:

A megadott adatok a gyártó tapasztalatán és laboratóriumi vizsgálatokon alapulnak. Az értékek tájékoztató jellegűek. A felhasználónak mindig ellenőriznie kell az adott alkalmazásra való alkalmasságot. A gyártó a helytelen felhasználásból eredő károkért felelősséget nem vállal.

Gorilla Glue Hungary

Tel: +36 20 2332499 info@gorillaragasztó.hu gorillaragasztó.hu

BADZSUZ Kft. VAT number: HU24387798